

TINTE UNIVERSAL

Tinte universal para pinturas arquitectónicas al solvente y al agua.



CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO
TEÓRICO



Variable según la
coloración que se
quiera llegar

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

Descripción.

Producto colorante altamente concentrado, formulado con pigmentos de excepcional calidad, para dar color o cambiar el tono a sistemas de pintura arquitectónica al solvente o al agua.

Usos.

De uso universal en pinturas sintéticas (al aceite): Sintética Brillo (A-05) y Sintética Mate (A-10), anticorrosivas alquídicas, barnices y también pinturas y barnices al agua.

Ventajas.

- Excelente resistencia a la luz.
- Muy buena compatibilidad con pinturas al solvente y agua.
- Alto poder de coloración.

Modo de empleo.

- Añadir lentamente a la pintura al agua y sin diluir, TINTE UNIVERSAL MONOPOL en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura, agitando con espátula, hasta lograr el color deseado.
- Añadir lentamente, a las pinturas al solvente y sin diluir, TINTE UNIVERSAL MONOPOL en sus 12 colores, en una proporción máxima de 50 ml de tinte por cada litro de pintura, agitando con

espátula, hasta lograr el color deseado.

- Las Pinturas blancas permiten colorearse exclusivamente a tonos claros o intermedios.
- Una cantidad excesiva de TINTE, altera las propiedades de adherencia, resistencia exterior, lavado y secado de las pinturas.
- Los colores suelen variar, si se los ve en la pintura líquida (fresca) o si se trata de pintura aplicada (seca). Haga pruebas y “vea como queda el color en la pintura seca” y aplicada. Un color aplicado en una gran superficie da una impresión de más intensidad.
- Los colores intensos en pinturas sintéticas se logran mezclando distintos colores de un mismo tipo de Pintura.
- Finalmente, diluir la pintura según sus instrucciones y necesidad.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Productos complementarios

- PRODUCTOS COLOREABLES CON TINTE UNIVERSAL
- Pinturas sintéticas (al aceite).
- Pinturas nitrocelulósicas.
- Barnices sintéticos.
- Pinturas, pegamentos y masillas al agua. .

Gama de colores.

Amarillo Ocre - 922.250, Naranja - 922.290, Rojo - 922.330, Rojo ocre - 922.360, Violeta - 922.390, Azul - 922.550, Verde - 922.650, Cafe - 922.710, Concreto - 922.790, Amarillo - 922.850, Negro - 922.990.

Gama de colores.

50 ml



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com